

BOLIX	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	Č.
		1742/EC/PCS

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BOLIX PC-S

2. Zamýšľané použitie alebo použitia

Cementový rýchlotuhnúci poter **BOLIX PC-S** (triedy CT) je určený na zhotovenie cementových podkladov, podláh a iných podkladových vrstiev. Určený do interiéru aj exteriéru.

Minimálna hrúbka vrstvy:

- zaťažované úžitkové podlahy: 5 - 30 mm,
- výnimka: pri spádovaní balkónov a terás s technologickým úskokom pre montáž balkónových profilov: 3-30 mm.

3. Obchodné meno a adresa sídla výrobcu a miesto výroby:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

NEVZŤAHUJE SA

5. Uplatnený systém hodnotenia a posudzovania nemennosti parametrov:

Systém 4

6a. Harmonizovaná norma:

PN-EN 13813:2003 „Poterové materiály a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Vlastnosti a požiadavky“

Notifikovaná osoba alebo osoby: **NEVZŤAHUJE SA**

6b. Európsky hodnotiaci dokument: **NEVZŤAHUJE SA**


Európske technické posúdenie: **NEVZŤAHUJE SA**

Osoba pre technické posúdenie: **NEVZŤAHUJE SA**

Notifikovaná osoba alebo osoby: **NEVZŤAHUJE SA**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v ťahu pri ohybe	F5	PN-EN 13813
Pevnosť v tlaku	C30	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Akustická izolácia	NPD	
Zvuková pohltivosť	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Chemická odolnosť	NPD	
Odolnosť voči oteru	NPD	

	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	Č.
		1742/EC/PCS

Priepustnosť vody	NPD	
Nebezpečné látky		Pozri Karta bezpečnostných údajov
Reakcia na oheň	Trieda A1 (organické látky menej ako 1%)	PN-EN 13501-1

8. Príslušná technická alebo špeciálna technická dokumentácia:

NEVZŤAHUJE SA

Parametre uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Żywiec, 31/05/2017



Zdzisław Kwaśny