

BOLIX®	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	Č. 1719/EC/XSE
---------------	-------------------------------------	--------------------------

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BOLIX SE

2. Zamýšľané použitie alebo použitia

Zlepšené cementové lepidlo deformovateľné, so zníženým sklzom a predĺženou dobu zavädznutia (trieda C2TES1).

Lepidlo BOLIX SE je určené pre používanie v interiéri aj exteriéri, vrátane miestností vystavených pôsobeniu prechodnej vlhkosti (napr. kuchyne, kúpeľne, práčovne). Slúži na lepenie keramického, gresového, klinkerového a kamenného obkladu (okrem mramoru), cementových dosiek (umelý kameň) a na iné glazúry, terakotu a sklenenú mozaiku na podklad z betónu, cementový, anhydritový, tehlový podklad, na sadrové, cementové a vápennocementové omietky a sadrokartónové dosky. Vďaka vyskej deformovateľnosti je mimoriadne vhodné na lepenie obkladových prvkov na terasách, balkónoch a poteroch s podlahovým vykurovaním. Vhodné aj pre lepenie veľkoformátového obkladu a dlažby.

3. Obchodné meno a adresa sídla výrobcu a miesto výroby:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

4. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

NEVZŤAHUJE SA

5. Uplatnený systém hodnotenia a posudzovania nemennosti parametrov:

Systém 3

6a. Harmonizovaná norma:

PN-EN 12004:2007 + A1:2012 „Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia a navrhovanie“

Notifikovaná osoba alebo osoby:

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i materiałów Budowlanych w Krakowie
(Inštitút keramiky a stavebných materiálov
Oddelenie skla a stavebných materiálov v Kravove)
Notifikovaná osoba č. 1487**

6b. Európsky hodnotiaci dokument: **NEVZŤAHUJE SA**

Európske technické posúdenie: **NEVZŤAHUJE SA**

Osoba pre technické posúdenie: **NEVZŤAHUJE SA**

Notifikovaná osoba alebo osoby: **NEVZŤAHUJE SA**

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Eurotrieda E (na podklade triedy minimálne D-)	PN-EN 13501-1

BOLIX®	VYHLÁSENIE O PARAMETROCH	Č. 1719/EC/XSE
---------------	-------------------------------------	--------------------------

	<i>s2, d0)</i>	
Nebezpečné látky		pozri Karta bezpečnostných údajov
Počiatočná prídržnosť	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ďahom po ponorení do vody	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť ďahom po teplotnom starnutí	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004 + A1:2012
Prídržnosť ďahom po cykloch zmrzovania-rozmrazovania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

NEVZŤAHUJE SA

Parametre uvedeného výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Żywiec, 02/01/2017



Zdzisław Kwaśny