



Systémy BOLIX W predstavujú komplexné súpravy materiálov na zateplňovanie rôznych budov (aj tých najvyšších) technológiou kontaktného zateplňovania obvodových múrov budov. Použitie systému spočíva na upevnení dosiek z minerálnej vlny k stene lepiacou maltou a kotvami, vyhotovení vrstvy vystuženej sklotextilnou mriežkou a konečnej povrchovej úpravy tenkovrstvou omietkou.



*Použiť môžete aj iné omietky BOLIX so zodpovedajúcimi základnými nátermi

ZATEPLENIA

www.bolix.sk

*Zateplovacie systémy na báze
minerálnej vlny – BOLIX W*

Názov/Balenie	Spotreba	Použitie	Vlastnosti
BOLIX ZW 25 kg	pri lepení vlny cca. 4,0 kg/m ²	EKOONOMICKY NAJVÝHODNEJŠIE lepido na lepenie minerálnej vlny	- dobrá prilnavosť k betónu a vlnie - výhodný pomer cena/kvalita - veľmi ľahká a jednoduchá aplikácia
BOLIX WM 25 kg	pri lepení vlny cca. 4,0 kg/m ² pri zhotovovaní armovacej vrstvy cca. 5,0 kg/m ²	NAJUNIVERZÁLNEJŠIE lepido pre zateplovacie systémy na báze minerálnej vlny	- veľmi dobrá prilnavosť k betónu a minerálnej vlnie - vysoká pružnosť - univerzálne použitie - prijateľná cena
BOLIX SIG KOLOR 5 kg, 20 kg	cca. 0,25 - 0,40 kg/m ²	NAJÚČINNEJŠÍ základný náter pod silikónové omietky	- zvyšuje prilnavosť omietok - vyrovnáva priebeh procesu vytvrdzovania a schnutia omietky - znižuje a vyrovnáva absorpciu - chráni proti vlhkosti - obmedzuje efekt prerážania farby podkladu cez štruktúru omietky - široká škála farebných odtieňov
BOLIX SIT 1,5 KA 30 kg	2,5 - 3,0 kg/m ²	NAJODOLNEJŠIA silikónová omietka	- paropropustná - dlhá životnosť, odolná proti pôsobeniu vody - vysoká pružnosť - odolná proti znečisteniu a poveternostným vplyvom - široká škála farebných odtieňov

20 rokov
BOLIX®

Pečiatka predajne

ZATEPLENIA

www.bolix.sk