

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH  
06/EC/2014**

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**BOLIX B-2SM Uni**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

**Uvedené na výrobnom štítku.**

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Normový kód produktu:  
PN-EN 15814 (2013-01), PMB-CB2-W2A-C2A  
Hrubovrstvová bitúmenová stierka (PMB) zušľachtená polymérmi na utesnenie  
podzemných stavebných konštrukcií**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

**BOLIX S.A., Výrobný závod č. 6, 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska**

5. Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

**NEVZŤAHUJE SA**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

**Systém 3**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**EN 15814:2013 „Hrubé povlaky z asfaltov modifikovaných polymérom na hydroizolácie.  
Definície a požiadavky.“**

Názov a identifikačné číslo notifikovanej osoby:

**Notifikovaná osoba Kiwa Bautest MPA GmbH, Pobočka v Drážďanoch,  
notifikačné číslo 2007, vykonala činnosti za účelom určenia typu produktu na základe**

**skúšky typu podľa systému 3**

**Notifikovaná osoba MPA NRW, Centrum skúšok horľavosti v Erwitte,  
notifikačné číslo 0432, vykonala činnosti za účelom určenia triedy reakcie na oheň na  
základe skúšky produktu podľa systému 3**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

**Nevzťahuje sa**


9. Deklarované parametre:

<b>Podstatné vlastnosti</b>	<b>Parametre</b>	<b>Harmonizované technické špecifikácie</b>
Vodotesnosť	Trieda W2A	EN 15814:2013
Schopnosť prekrývania trhlín	Trieda CB2	
Odolnosť proti pôsobeniu vody	Bez zafarbenia vody, nedochádza k odvrstveniu od vločky	
Elasticita pri nízkych teplotách	Bez trhlín	
Rozmerová stálosť pri vysokých teplotách	Bez zosúvania a stekania	
Reakcia na oheň	Trieda E	
Pevnosť v tlaku	Trieda C2A	
Nebezpečné látky	NPD	
Zachovanie vodotesnosti a reakcie na oheň	Spĺňa požiadavky	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



**Żywiec, 01/12/2014**

**Dominik Paciorek  
(špecialista technológ)**