

# BOLIX OM



## VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Spevňuje a zlepšuje estetiku impregnovaného náteru,
- znižuje prašnosť a zjednocuje nasiakavosť podkladu,
- chráni impregnovaný povrch pred škodlivými účinkami vlhkosti,
- znižuje možnosť vzniku škvrn a výkvetov na chránenom povrchu,
- bez rozpúšťadiel.

## POUŽITIE:

BOLIX OM sa používa na povrchovú impregnáciu:

- akrylátových omietok,
  - akrylátových fasádnych farieb,
  - akrylátových a latexových interiérových farieb,
  - terrazzo,
  - tehlového a betónového muriva,
- pričom vytvára lesklý povlak.

Odporúča sa najmä na impregnáciu tenkovrstvových dekoratívnych omietok BOLIX DECO a BOLIX TM na miestach vystavených dočasnej vlhkosti, ako sú: sokle, pilastre, rímky, kuchyne a kúpeľne.

## PRÍPRAVA PODKLADU:

Novo zhotovené omietky a maliarske nátery možno ošetrovať najskôr 28 dní po ich nanesení.

Povrch musí byť nosný, rovný, suchý, očistený od nepriľnavých vrstiev, ako sú špina, masť, prach, bitúmeny, riasy a iné látky, ktoré znižujú priľnavosť.

## PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje výrobok pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím je potrebné celý obsah balenia dôkladne premiešať. Pri impregnácii terrazzo a tehlového a betónového muriva je potrebné výrobok riediť vodou v pomere 1:1.

## NANÁŠANIE:

Impregnačný prípravok naneste rovnomerne v 2 vrstvách pomocou štetca alebo valčeka. Druhú vrstvu naneste po zaschnutí prvej vrstvy.

## POKYNY PRI REALIZÁCI:

## akrylátový impregnačný prípravok

- Nepoužívajte plochách vystavených dlhodobému pôsobeniu vody, snehu a na podkladoch, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vzliňaniu.
- Impregnačný prípravok BOLIX OM nie je vhodný na ochranu povrchov pred účinkami spodnej vody, povrchovej vody a tlakovej vody.
- Pred pristúpením k prácam vhodne zakryte a chráňte všetky prvky, ktoré zostávajú v dosahu prác, ale nie sú určené na impregnáciu.
- Vyznačte plochu určenú na impregnáciu s prihliadnutím na poveternostné podmienky, typ podkladu a realizačné možnosti.
- Počas nanášania a schnutia výrobku chráňte povrchy pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a pôsobením vetra. Na lešeniach používajte ochranné siete.
- Počas a po zhotovení náteru je potrebné priestory vetrať, pričom treba zabrániť prievanu, ktorý spôsobuje príliš rýchle vyschnutie prípravku.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia prípravku.
- Po skončení práce umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom treba mať na pamäti, že po vyschnutí prípravku je čistenie sťažené.
- Otvorenú nádobu s impregnačným prípravkom treba starostlivo uzavrieť a jej obsah čo najskôr použiť.
- Impregnácia nemení farbu chráneného podkladu, avšak pri aplikácii na jasne štruktúrovaný povrch (napr. tenkovrstvovú omietku) sa môže zmeniť subjektívne vnímanie farby zmenou odrazu slnečného svetla od ošetrovaného povrchu.
- Nepoužívajte na nenasiakavé podklady.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade priameho zasiahnutia očí ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

## POTREBNÉ NÁRADIE:

- Maliarsky štetec alebo valček.

## TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce technické parametre sa vzťahujú na teplotu +23 (±2) °C a relatívnu vlhkosť 50 (±5) %. Za iných podmienok sa uvedené parametre môžu zmeniť.

**Teplota okolia a podkladu počas nanášania a schnutia:**  
+5°C až +25°C

**Relatívna vlhkosť vzduchu počas nanášania a schnutia:**  
80%

**Hustota:**  
cca 1,00 g/cm<sup>3</sup>

**Farba:**  
mliečna, po vysušení bezfarebná

**Doba schnutia:**  
min. 4h

**Obsah VOC:**  
Limit obsahu VOC (kat: A/g/FW) – 30 g/l (2010).  
Výrobok obsahuje max. 25 g/l VOC.

**Balenie:**  
5 kg

**Počet balení na palete a čistá hmotnosť výrobku:**  
108 / približne 540 kg



Máte otázky?

Zavolajte nám:  
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk  
www.facebook.com/bolixsk

**BOLIX®**

# BOLIX OM

## akrylátový impregnačný prípravok

**Doba použiteľnosti:**

12 mesiacov – dátum expirácie uvedený na obale

**ORIENTAČNÁ SPOTREBA:**cca 0,10 ÷ 0,30 kg/m<sup>2</sup>

Spotreba výrobku závisí od štruktúry podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu aplikácie základného náteru. Preto sa na určenie presného opotrebenia musia na danom podklade vykonať príslušné skúšky.

**SKLADOVANIE:**

Skladujte v nepoškodenom, originálne uzavretom obale pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom. Výrobok uchováajte mimo dosahu detí.

**ZLOŽENIE:**

Vodné akrylátové disperzie a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezavádzajú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

**Máte otázky?**

Zavolajte nám:  
+421 911 856 104

**Napište na:**

sevice@bolix.sk

**Nájdete nás:**

www.bolix.sk  
www.facebook.com/bolixsk

**BOLIX®**