

BOLIX PRESTO ACRYL



- po zaschnutí biela
- rýchle použitie
- neprašná
- jednoduché nanášanie a brúsenie
- vysoká prídržnosť

POUŽITIE:

BOLIX PRESTO ACRYL slúži na finálne vyrovnávanie a vyhladzovanie povrchov stien a stropov v interiéri. Použitie vyrovnávacej stierky umožňuje dosiahnuť hladký, biely a estetický povrch vhodný pre aplikáciu maliarskeho náteru, dekoračné omietky a tapety. Bolix PRESTO ACRYL sa môže nanášať na sadrokartónové dosky, sadrové, cementové, vápenno-cementové omietky a betón.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť nosný, suchý, odmastený a zbavený biologického a chemického napadnutia. Nesúdržné nátery odstráňte a povrch zbavte prachu. Nasiakavé podklady napenetrujte prípravkom BOLIX ULTRA alebo BOLIX ACTIVE PRIMER.

Príprava produktu:

Balenie obsahuje produkt pripravený na použitie. Priamo pred použitím celý obsah balenia veľmi dôkladne premiešajte miešadlom/nízkootáčkovou vrtačkou s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom, kým nedosiahnete homogénnu konzistenciu. Hmotu nemiešajte príliš intenzívne ani príliš dlho, mohlo by tým dôjsť k nežiaducemu prevzdušneniu.

Aplikácia:

Premiešanú stierku nanášajte rovnomerne v tenkej vrstve (max. 2 mm) na podklad pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele. Následne povrch vyrovnajte a vyhladíte. Po zaschnutí vrstvy stierky (cca 4 h) ju v prípade potreby prebrúste jemným brúsny papierom.

Pokyny pri aplikácii:

- Vyrovnávacia stierka je výrobok pripravený na okamžité použitie a nesmú sa doň pridávať žiadne iné zložky.
- Proces prípravy, nanášania a schnutia musí prebiehať pri teplote od +5°C do +25°C.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočné vetranie predlžujú čas schnutia stierky.
- Po skončení prác otvorené balenie tesne zatvorte a jeho obsah spotrebujte v čo možno najkratšom čase.
- Po skončení prác si opláchnite ruky a nástroje pod tečúcou vodou.

Bezpečnostné pokyny:

Zabráňte znečisteniu pokožky a očí. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Skladujte mimo dosahu detí. Pri práci dodržiavajte predpisy BOZP.

Hotová akrylátová stierka

Potrebné náradie:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom.
- oceľové hladidlo
- stierka

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Teplota pri nanášaní:	od +5°C do +25°C
Teplota podkladu:	od +5°C do +25°C
Hrúbka vrstvy:	0 – 2 mm
Objemová hustota:	cca 1,7 kg/dm ³
Čas schnutia jednej vrstvy:	> 4 h od aplikácie

DOKUMENTÁCIA:

Podniková norma: ZN/1/2013

SPOTREBA:

Priemerná spotreba je 1,5 kg/m² na každý mm hrúbky vrstvy.

SKLADOVANIE:

Stierku **BOLIX PRESTO ACRYL** skladujte v tesnom a nepoškodenom obale pri teplote +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom a prehriatím. Doba použiteľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

ZLOŽENIE:

Vyrovnávacia stierka je hustá, lepkavá pasta so slabou vôňou, je zložená z vodných polymérových disperzií prírodných plnív a modifikátorov.

FARBA:

Biela