

BOLIX CLN

čistiaci prípravok

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- vysoko účinný – „aktívna pena“
- v súlade s Odporúčaním ITB o renovácii a mikrobiologickej ochrane
- jednoduché nanášanie – ručne a striekaním
- biologicky rozložiteľný – bezpečný na použitie
- koncentrát na riedenie vodou

POUŽITIE:

BOLIX CLN sa používa na odstraňovanie nečistôt, t. j. mastných usadenín, sadzí, prachu atď., na vonkajších stenách budov a v interiéri. Používa sa na čistenie nasledujúcich povrchov:

- omietky (silikónové, akrylátové, silikátové, silikón-silikátové silikón atď. v rámci systémov zateplenia ETICS)
- betón a železobetón,
- prírodný kameň,
- murivo,
- tradičné cementové a vápennocementové omietky,
- plast,
- sklo,
- dlažobné kocky,
- keramická alebo betónová strešná krytina,
- klinker, keramické a gresové obklady.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Pred použitím prípravok zriedte čistou vodou a premiešajte. Stupeň riedenia závisí od intenzity znečistenia podľa tabuľky v časti ORIENTAČNÁ SPOTREBA.

NANÁŠANIE:

Pred použitím navlhčite čistený povrch vodou. Na nenasiakavých podkladoch, napr. na keramických obkladoch, môžete navlhčenie vynechať. Menej intenzívne znečistenie môžete odstrániť prípravkom aplikovaným pomocou kefy s mäkkými štetinami alebo tlakovým čističom s dávkovačom čistiacej kvapaliny. Následne nechajte pôsobiť približne 5 minút, kým pena nezmizne, a potom opláchnite rozptýleným prúdom vody. Na odolnú špinu použite kefu s tvrdými štetinami. V prípade potreby proces čistenia zopakujte. Pred nanášaním nových vrstiev farby nechajte zaschnúť. Na správne zriedenie prípravku je vždy potrebné vykonať úvodný test čistenia.

POKYNY PRI REALIZÁCI:

- Pred pristúpením k prácam vhodne zakryte a chráňte všetky prvky, ktoré zostávajú v dosahu prác, ale nie sú určené na čistenie. To platí najmä pre okná, dvere, vetracie otvory atď.
- Vyznačte plochu určenú na čistenie s prihliadnutím na poveternostné podmienky, typ podkladu a realizačné možnosti.
- Nanášanie prípravku striekaním sa môže vykonávať len za bezvetria.
- Po skončení práce je potrebné náradie a ruky umyť pod tečúcou vodou.
- Otvorenú nádobu s prípravkom treba starostlivo uzavrieť a jej obsah čo najskôr použiť.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade priameho zasiahnutia očí ich vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri strojovej aplikácii používajte osobné ochranné prostriedky. Nevdychujte aerosóly. Práce vykonávajte bez účasti nepovolovaných osôb.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- kefa
- tlakový čistič

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Teplota okolia a podkladu počas nanášania:

+5°C až +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu počas nanášania:

80%

Objemová hustota:

cca 1,00 kg/dm³

Farba:

Svetložltá – priehľadná

Balenie:

1 kg, 5 kg

Počet balení na paletu a čistá hmotnosť výrobku:

1 kg: 360 ks / približne 360 kg

5 kg: 108 ks / približne 540 kg

Doba použiteľnosti:

12 mesiacov – dátum expirácie uvedený na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

Intenzita znečistenia	Zmiešavací pomer prípravku s vodou	Orientačná spotreba
Vysoká	1:3	cca 0,080 kg/m ²
Nízka	1:10	cca 0,035 kg/m ²

Na presné určenie spotreby výrobku odporúčame vykonať testy na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom, originálne uzavretom obale pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom. Výrobok uchovávať mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodou riediteľné povrchovo aktívne látky.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX®