BOLIX Presto Acryl

Hotová akrylátová stierka interiérová



VLASTNOSTI PRODUKTU:

- **rýchle a jednoduché nanášanie a brúsenie**
- **na ručné nanášanie vrátane valčeka alebo na strojové nanášanie**

URČENIE:

BOLIX Presto Acryl sa používa na vyhladzovanie stien a stropov v interiéri pod nátery a tapety. Možno ho použiť na cementové, vápenno-cementové a sadrové omietky, sadrokartónové dosky a betónové podklady.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, rovnomerný, čistý, bez uvoľnených vrstiev, mastných škvŕn a iných nečistôt, bez biologickej a chemickej kontaminácie a vrstiev, ktoré znižujú prídržnosť (napr. špina, prach). Vápenné a glejové nátery je potrebné odstrániť. Minerálne podklady s dobre priľnutým náterom disperznej farby obrúste brúsnym papierom a zbavte prachu. Nerovnosti v rozsahu 5 až 15 mm vyrovnajte maltou BOLIX W a následne celý povrch prestierkujte hmotou BOLIX Presto Acryl. Nasiakavé podklady napenetrujte prípravkom BOLIX UltraGrunt.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje produkt pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím celý obsah balenia veľmi dôkladne premiešajte miešadlom alebo nízkootáčkovou vŕtačkou s košíkovým alebo lopatkovým miešadlom, až kým nevznikne homogénna konzistencia. Hmotu nemiešajte príliš intenzívne ani príliš dlho, pretože môže dôjsť k jej nadmernému prevzdušneniu. V prípade potreby zrieďte malým množstvom vody, najviac 500 ml na 19 kg produktu.

POUŽITIE:

Stierkovú hmotu nanášajte v rovnomernej tenkej vrstve pomocou hladidla z nehrdzavejúcej ocele, valčeka alebo hydrodynamického striekacieho zariadenia na stierkové hmoty. Pri aplikácii valčekom alebo striekacím zariadením nanesenú vrstvu ihneď vyhlaďte hladidlom alebo špachtľou z nehrdzavejúcej ocele. Ďalšiu vrstvu stierky možno naniesť po vyschnutí predchádzajúcej vrstvy. Na brúsenie vyschnutej stierky možno použiť brúsny papier, hladidlo s brúsnou mriežkou alebo brúsku.

POKYNY PRI APLIKÁCII:

- Čerstvé cementové a vápenno-cementové omietky možno penetrovať najskôr po 3 až 4 týždňoch zrenia a sadrové omietky najskôr po 2 týždňoch zrenia.
- Pred začatím prác je potrebné vhodne zabezpečiť prvky a plochy, na ktoré sa stierka nebude nanášať.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia penetračného náteru.
- Po skončení prác dôkladne uzavrite otvorené balenie a jeho obsah spotrebujte v čo najkratšom čase.
- Po skončení prác umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou.
- Nepoužívajte na kovové, sklenené ani plastové povrchy.
- Nepoužívajte na spájanie sadrokartónových dosiek.
- Nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých trvalá relatívna vlhkosť vzduchu presahuje 70 %. Nevzťahuje sa to na dočasne zvýšenú vlhkosť v kuchyniach a kúpeľniach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Zabráňte zasiahnutiu pokožky a očí. Pri zasiahnutí očí ich okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a v prípade potreby vyhľadajte lekársku pomoc. Pri nanášaní hydrodynamickým striekacím zariadením používajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Nevdychujte rozprášený aerosól. Práce vykonávajte bez prítomnosti nepovolaných osôb.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- miešadlo alebo nízkootáčková vŕtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým alebo lopatkovým miešadlom
- hladidlo z nehrdzavejúcej ocele, valček určený na nanášanie stierkových hmôt alebo hydrodynamické striekacie zariadenie na stierkové hmoty

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Uvedené technické parametre platia pre optimálne podmienky, t. j. teplotu +23 (±2) °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5) %. Za iných podmienok sa môžu uvedené parametre zmeniť.

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a schnutí:	od +5°C do +25°C
Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a schnutí:	do 70%
Objemová hustota:	cca 1,70 kg/dm^3
Farba:	biela
Optimálna hrúbka vrstvy:	1 – 2 mm
Čas schnutia jednej vrstvy:	min. 4 h
Balenia:	vedro: 19kg
Počet balení na palete a čistá hmotnosť produktu:	33 / cca 627 kg
Doba použiteľnosti:	12 mesiacov – dátum uvedený na obale

Máte otázky?
Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napíšte na:
sevice@bolix.sk

Nájdete nás:
www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX Presto Acryl

Hotová akrylátová stierka interiérová

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky.
Spotreba závisí od rovnosti a štruktúry podkladu a od hrúbky nanesenej stierky. Na presné stanovenie spotreby výrobku sa odporúča vykonať skúšku na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených, pôvodne uzavretých obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C. Chráňte pred zahriatím a zamrznutím. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodné polymérové disperzie, prírodné plnivá a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce vydania platnosť

Máte otázky?
Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napíšte na:
sevice@bolix.sk

Nájdete nás:
www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk