BOLIX BETOGRUNT

penetračný prípravok pre kritické podklady

VLASTNOSTI PRODUKTU:

- **veľmi dobre spevňuje plochu penetrovaného podkladu,**
- **tvorí kontaktný mostík – vzhľadom na obsah kremičitého plniva je určený pre hladké, nenasiakavé podklady,**
- **zlepšuje prídržnosť lepidiel k minerálnym podkladom,**
- **vyrovnáva priebeh procesu zrenia a schnutia nanesených lepidiel,**
- **uľahčuje prácu pri lepení tepelnoizolačných dosiek, keramického a kamenného obkladu,**
- **zjednocuje nasiakavosť podkladu,**
- **chráni penetrovaný povrch proti škodlivému pôsobeniu vlhkosti,**
- **bez rozpúšťadiel,**
- **rýchloschnúci.**

OBLASŤ POUŽITIA:

BOLIX BETOGRUNT je určený na penetráciu nasiakavých a nenasiakavých povrchov stien, podláh a stropov v interiéri aj exteriéri pred:
- pokládkou podlahových poterov,
- montážou keramických a kamenných obkladov a dlažieb,
- aplikáciou cementovej samonivelizácie, napríklad BOLIX SN20,
- nanášaním vyrovnávacích vrstiev (napr. BOLIX W),
- montážou tepelnoizolačných dosiek pri zatepľovaní stavieb,
- nanášaním hydroizolácie BOLIX HYDRO.

Podklady vhodné pre aplikáciu penetračného prípravku:
- betón,
- pórobetón,
- cementové, vápenno-cementové omietky,
- cementové potery,
- cementovláknité dosky,
- neomietnuté murované steny,
- súdržné maliarske nátery na stenách a stropoch s dobrou prídržnosťou k uvedeným podkladom,

a kritické podklady v budovách:
- pred lepením „dosky na dosku"
- drevotrieskové, drevovláknité a pod. dosky
- terazzo
- obklady stien
- sadrové omietky
- sadrokartónové dosky
- anhydritové potery.

Nepoužívajte ako penetračný náter pred nanášaním omietky.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený nepriľnavých vrstiev ako nečistoty, mastnota, prach, bitúmeny, riasy a iných látok znižujúcich prídržnosť. Vrstvy vápenných a glejových farieb odstráňte. Sadrové, anhydritové, existujúce keramické / kamenné obklady, drevené a príbuzné dosky a pevné maliarske nátery treba prebrúsiť hrubým brúsnym papierom a následne omiesť kefou a dôkladne zbaviť prachu. Prašné podklady najprv ošetrite prípravkom BOLIX N.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje hotový produkt pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím celý obsah balenia dôkladne premiešajte.

POSTUP PRI NANÁŠANÍ:

Naniesť rovnomerne pomocou štetca alebo maliarskeho valčeka. V prípade potreby je možné ďalšiu vrstvu naniesť po zaschnutí predošlej.

POKYNY PRI REALIZÁCII:

- Nepoužívajte na plochy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, snehu a na podklady, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vzlínaniu.
- Pred začatím prác je potrebné všetky prvky, ktoré sú v dosahu prác, no nie sú určené na aplikáciu prípravku, vhodným spôsobom zakryť a ochrániť.
- Počas nanášania a zrenia impregnačného prípravku chráňte povrch pred priamym slnkom, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Nízka teplota, zvýšená vlhkosť, absencia vhodnej cirkulácie vzduchu predlžujú dobu schnutia.
- Počas penetrácie a po jej skončení je potrebné predmetné priestory vetrať a zároveň chrániť proti prievanu spôsobujúcemu príliš rýchle vysychanie penetračného prípravku.
- Po skončení prác si umyte ruky a náradie prúdom vody, pretože po zaschnutí prípravku je čistenie sťažené.
- Otvorené balenie farby dôkladne zatvorte a jeho obsah použite v čo možno najkratšom čase.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

POTREBNÉ NÁRADIE:

- Štetec alebo maliarsky valček

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Nasledujúce parametre platia pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 (±5)%. V iných podmienkach sa môžu tieto údaje zmeniť.

Máte otázky?
Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napíšte na:
sevice@bolix.sk

Nájdete nás:
www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX BETOGRUNT

penetračný prípravok pre kritické podklady

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a schnutí: od +5°C do +25°C
Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a schnutí: do 80%
Hustota: cca 1,40 g/cm^3
Farba: ružovočervená
Čas schnutia: min. 2h
Obsah VOC: Limit obsahu VOC (kat.: A/g/FW) – 30g/l (2010) Produkt obsahuje max. 0,5 g/l VOC.
Balenia: 7kg, 14kg
Počet balení na palete a netto hmotnosť produktu: 7kg: 44 / cca 308 kg 14kg: 44 / cca 616 kg
Doba použiteľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 0,25 ÷ 0,40 kg/m^2

Spotreba výrobku závisí od štruktúry podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu nanášania penetračného prípravku. Pre presné stanovenie spotreby je potrebné zrealizovať skúšku na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodených originálne uzatvorených obaloch pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred intenzívnym slnečným žiarením a mrazom. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodné akrylátové disperzie, kremičité plnivá a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezbavujú ich povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.

Máte otázky?
Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napíšte na:
sevice@bolix.sk

Nájdete nás:
www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk