

BOLIX SD - Polyetylenová tesniaca šnúra



ZLOŽENIE:

Penový polyetylén

FARBA:

Šedá

BALENIE:

Igelitové vrecko 10 bm alebo
50 bm

VLASTNOSTI:

- znižuje spotrebu tesniacich hmôt
- ľahká montáž
- pružná
- nenasiakavá

POUŽITIE:

Ako doplnkový výrobok pre výplne:

- stavebných dilatčných škár, na utesnenie ktorých budú použité trvalo pružné hmoty
- na utesňovanie všetkých druhov stavebných spojov – vhodná najmä pri utesňovaní terás a balkónov s hliníkovými profilmi BOLIX PAL a PAL-R.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Zo škár odstráňte nepriľnavé povlaky, nesúdržné časti a prach.

V prípade technologickej medzery v spoji keramického obkladu s balkónovými profilmi BOLIX PAL alebo BOLIX PAL-R bezpodmienečne odstráňte pred vyplňovaním kryciu pásku z drenážnych otvorov.

POUŽITIE VÝROBKU:

Šnúra z polyetylénovej peny s uzavretými pórmí a kruhovým prierezom. Používa sa na vyplňovanie dilatčných škár pružnými tesniacimi hmotami. Priemer šnúry BOLIX SD musí byť o cca 15-25% väčší ako šírka škáry. Na vloženie šnúry použite tupé zaoblené náradie. Správne vložená šnúra vymedzuje priestor stavebnej škáry, čím uľahčuje nanášanie pružných tesniacich hmôt a znižuje ich spotrebu. Šnúra Bolix SD je vhodná napríklad na dilatáciu podláh, stien, dilatčných škár v systémoch ETICS, na vyplnenie technologických medzier na balkónoch a terasách s profilmi BOLIX PAL. Odporúča sa najmä v spojení so silikónovými tmelmi BOLIX Sanitárny silikón a PUR penami. Šnúra nie je vhodná na použitie s tesniacimi materiálmi na báze organických rozpúšťadiel.

POTREBNÉ NÁRADIE

- ostrý nôž,
- stierka bez ostrých hrán alebo tenká lišta na vloženie do škáry.

SKLADOVANIE:

Výrobok skladujte uzavretý v neporušenom originálnom obale. Chráňte pred silným slnečným žiarením, pôsobením organických rozpúšťadiel a vysokými teplotami. Výrobok skladujte mimo dosahu detí.

DOKUMENTÁCIA:

Technické schválenie: AT-15-6678-2014



Masť pytanja?

Zadzvoň!
801-650-222
Napísať
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwalecieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

BOLIX®