

BOLIX N



VLASTNOSTI PRODUKTU:

- spevňuje podklad,
- na veľmi nasiakavé podklady,
- zlepšuje prídržnosť k podkladu pred aplikáciou nasledujúcich vrstiev,
- redukuje prašnosť a zjednocuje nasiakavosť,
- chráni penetrovaný povrch pred škodlivým vplyvom vlhkosti,
- zabraňuje prenosu nečistôt z podkladových vrstiev a minimalizuje možnosť vzniku škvŕn,
- bez rozpúšťadiel,
- súčasť systému opráv zateplenia vonkajších stien podľa Technického odporúčania ITB,
- súčasť zatepľovacieho systému BOLIX INSIDE THERM
- spĺňa požiadavky VOC zohľadňujúce smernice LEED 2009 a LEED v4
- výrobok môže prispieť k splneniu požiadaviek certifikácie BREEM na kvalitu vzduchu v interiéri
- neobsahuje fenoly
- obsah formaldehydov: $\leq 0,001 \%$

POUŽITIE:

BOLIX N je určený na penetráciu prašných, nasiakavých a/alebo oslabených povrchov stien, podláh a stropov, v interiéri aj exteriéri pred:

- zhotovením poterov a podkladov pod podlahy,
- zhotovením keramických a kamenných obkladov,
- tapetovaním,
- nanášaním akrylátovej farby BOLIX AZ (Complex),
- nanášaním farieb spadajúcich do zatepľovacieho systému BOLIX INSIDE THERM
- zhotovením cementovej samonivelačnej hmoty BOLIX SN20,
- nanášaním vyrovnávacích vrstiev (napr. BOLIX W),
- inštaláciou tepelnoizolačných dosiek pri zatepľovaní objektov,
- aplikáciou hydroizolácie BOLIX HYDRO a BOLIX HYDRO-DUO.

Vhodné podklady pre aplikáciu:

- betón,
- pórobetón,
- cementové, vápenno-cementové, sadrové omietky
- cementové a anhydritové potery,
- sadrokartónové dosky,
- drevovláknité dosky,

Hĺbková penetrácia

- povrch minerálnej omietky BOLIX MP alebo základnej (výstužnej) vrstvy v systéme BOLIX INSIDE THERM
- neomietnuté murivo,
- povrchové vrstvy kontaktných tepelnoizolačných systémov
- súdržné maliarske nátery na stenách a stropoch s dobrou príľnavosťou k vyššie uvedeným podkladom.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Novozhotovené tenkovrstvové a tradičné omietky možno po uplynutí primeranej doby zrenia natrieť základným náterom:

- minerálne omietky BOLIX MP – min. 14 dní,
- ostatné tenkovrstvové omietky BOLIX – po zaschnutí omietky,
- cementovo-vápenné a cementové omietky – min. 28 dní,

Podklad by mal byť pevný, suchý, očistený od nepríľnavých náterov, ako sú nečistota, masť, prach, bitúmen, riasy a iné látky znižujúce prídržnosť. Nátery vápennými a glejovými farbami je potrebné odstrániť. Sadrové a anhydritové podklady a silné nátery je potrebné prebrúsiť hrubým brúsny papierom, potom dôkladne vyčistiť kefou a povysávať.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

Balenie obsahuje výrobok pripravený na použitie. Bezprostredne pred použitím je potrebné celý obsah balenia dôkladne premiešať.

NANÁŠANIE:

Rovnomerne naneste štetcom, maliarskym valčekom alebo postrekom. Vysoko nasiakavé podklady je potrebné napenetrovať 2 - 3-krát, pričom pri nanášaní prvej vrstvy je možné pripravok riediť vodou v pomere 1:1 a ďalšie vrstvy základného náteru nanášať bez riedenia po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.

REALIZAČNÉ POKYNY A ODPORÚČANIA:

- Nepoužívajte na povrchy vystavené dlhodobému pôsobeniu vody, nahromadeného snehu a podklady, ktoré nie sú chránené proti kapilárnemu vztláaniu.
- Pred začatím prác riadne zakryte všetky prvky, ktoré nie sú určené na aplikáciu penetrácie.
- Počas aplikácie a schnutia hĺbkového náteru chráňte povrchy pred priamym slnečným žiarením, zrážkami a vetrom. Na lešení používajte ochranné siete.
- Hĺbkový náter nanášajte striekaním len za bezvetria.
- Počas a po nanosení základného náteru vetrajte miestnosti a zabráňte prievanu, ktorý by spôsobil príliš rýchle zaschnutie hĺbkového náteru.
- Nízke teploty, zvýšená vlhkosť a nedostatočná cirkulácia vzduchu predlžujú čas schnutia hĺbkového náteru.
- Množstvo penetračného náteru a aplikačná dávka by sa mali prispôbiť príslušnému podkladu. Príliš veľké množstvo nanoseného prípravku môže prispieť k „sklovateniu“ penetrovaného povrchu.
- Po ukončení práce je potrebné umyť náradie a ruky pod tečúcou vodou, pričom treba mať na pamäti, že po zaschnutí penetračného náteru je čistenie náročné.
- Otvorené balenie penetračného náteru dôkladne uzatvorte a jeho obsah použite v čo najkratšom čase.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk

BOLIX N

Híbková penetrácia

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Chráňte oči a pokožku. V prípade priameho kontaktu s očami ich dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekára.

POTREBNÉ NÁRADIE:

■ Štetec, maliarsky valček alebo striekacia pištoľ s kompresorom

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Technické parametre sú uvedené pre teplotu +23 (±2)°C a relatívnu vlhkosť 50 (±5)%. Za iných podmienok sa môžu uvedené parametre zmeniť.

Teplota okolia a podkladu pri nanášaní a schnutí:
od +5°C do +25°C

Relatívna vlhkosť vzduchu pri nanášaní a schnutí:
do 80%

Hustota:
cca 1,00 g/cm³ (±10%)

Farba:
mliečna, po zaschnutí bezfarebný

Čas schnutia:
min. 4h

Obsah VOC:
Limitná hodnota VOC (kat.: A/g/FW) – 30g/l (rok 2010)
Produkt obsahuje max. 30,0 g/l VOC.

Balenia:
5kg, 10kg

Počet balení na palete a čistá hmotnosť produktu:
5kg: 108 / cca 540 kg
10kg: 44 / cca 440 kg

Doba použiteľnosti:
12 mesiacov – dátum uvedený na obale

ORIENTAČNÁ SPOTREBA:

cca 0,10 ÷ 0,50 kg/m²

Spotreba výrobku závisí od štruktúry podkladu, jeho nasiakavosti a spôsobu aplikácie penetračného náteru. Preto sa na určenie presnej spotreby musia vykonať príslušné skúšky na danom podklade.

SKLADOVANIE:

Skladujte v nepoškodenom, pôvodne uzavretom obale pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred silným slnečným žiarením a mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

ZLOŽENIE:

Vodné akrylátové disperzie a modifikátory.

BOLIX S.A. garantuje požadovanú kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na druh a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu projektanta a zhotoviteľa. Všetky uvedené informácie boli poskytnuté v dobrej viere na základe najnovších poznatkov a technologických postupov. Nenahradzujú však profesionálnu prípravu projektanta a zhotoviteľa a nezavádzajú povinnosti dodržiavať stavebné postupy a BOZP. V prípade pochybností je nutné vykonať príslušné skúšky alebo kontaktovať Oddelenie technickej podpory BOLIX. Tento technický list nahrádza všetky doteraz platné vydania.



Máte otázky?

Zavolajte nám:
+421 911 856 104

Napište na:

sevice@bolix.sk

Nájdete nás:

www.bolix.sk
www.facebook.com/bolixsk