

BOLIX OM



POUŽITIE:

Slúži na povrchovú impregnáciu akrylátových omietok a vonkajších kamenných obkladov (pieskovec, mramor), terazzo a tehlového a betónového muriva. Mimoriadne vhodný na impregnáciu mozaikovej akrylátovej omietky BOLIX TM na miestach vystavených prechodnej vlhkosti (fasádne architektonické prvky ako sokle, pilastre, rímsy, kuchyne, kúpeľne a pod). Prípravok chráni impregnovaný povrch pred škodlivým pôsobením vlhkosti. Obmedzuje výskyt máp a výkvetov. Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a redukuje jeho prašnosť..

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Príprava podkladu:

Podklad musí byť nosný, suchý a čistý, bez prasklín, zbavený nepriľnavých povlakov (napr. nečistoty, tuky, prach a bitúmeny) a zbavený biologického a chemického napadnutia. Nečistoty a vrstvy so slabou prídržnosťou odstráňte.

Príprava produktu:

Pri impregnácii kamenného obkladu, terazzo dlažby, tehlového a betónového muriva zriedte prípravok s vodou v pomere 1:1 a dôkladne premiešajte. Pri impregnácii suchých akrylátových omietok je prípravok hotový na použitie bez riedenia. Prípravok premiešajte pomocou miešadla/nízkootáčkovej vrtačky s košíkovým nástavcom.

Použitie produktu:

Impregnat nanášajte na pripravený podklad štetcom alebo valčekom. Pri impregnácii akrylátových, mozaikových omietok sa

odporúča aplikácia prípravku v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu môžete nanášať až po úplnom zaschnutí predošlej. V optimálnych podmienkach (pri teplote +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 60%) trvá schnutie prípravku aplikovaného na podklad 4 až 6 hod.

Pokyny pri aplikácii

Všeobecné pokyny

■ Prípravok môže napriek tomu, že je bezfarebný, mierne zmeniť odtieň impregnovaného podkladu, preto je potrebné pred jeho aplikáciou vykonať skúšku (na slabo viditeľnom mieste) na danom podklade.

■ Prípravok sa môže používať na novo zhotovených minerálnych (betónových) podkladoch najskôr po uplynutí 3-4 týždňovej doby dozrievania podkladu.

■ Prípravok ako prístupíte k impregnácii akrylátovej omietky, musí byť táto omietka úplne suchá. Ak tento postup nedodržíte, môžu na povrchu vzniknúť neestetické škvrny a výkveti.

■ Impregnačný náter nepoužívajte na miestach vystavených priamemu alebo intenzívnemu pôsobeniu vody (napr. sprchové kúty).

■ Proces impregnácie povrchu musí prebiehať za nedaždiveho počasia pri teplote vzduchu od +5°C do +25°C.

■ Impregnačný náter nanášajte na podklad s teplotou od +5°C do +25°C.

■ Novo naimpregnované plochy chráňte pred atmosférickými zrážkami do jeho úplného zaschnutia, min. 4 hod.

■ Po ukončení impregnácie umyte náradie a ruky pod tečúcou vodou a pamätajte na to, že po zaschnutí je čistenie farby sťažnené. Povrch čerstvo znečistených prvkov pretrite vlhkou handrou.

■ Na penetráciu podkladu pod akrylátovú mozaikovú omietku BOLIX TM použite penetračný prípravok BOLIX O.

Bezpečnostné pokyny:

Pri nanášaní prípravku chráňte oči a kožu. V prípade zasiahnutia očí prípravkom ich okamžite prepláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Potrebné náradie:

- Miešadlo alebo nízkootáčková vrtačka (400÷500 ot./min) s košíkovým alebo lopatkovým nástavcom
- Štetec alebo maliarsky valček

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Úžitkové vlastnosti farby:

- Teplota pri nanášaní: od +5°C do +25°C
- Teplota podkladu: od +5°C do +25°C
- Čas schnutia jednej vrstvy: od 4 do 6 hod.

Technické údaje a parametre:

- Konzistencia: tekutina
- Farba: mliečna
- Objemová hustota: cca 1,00 kg/dm³
- Konzistencia: tixotropná
- Povolená doba skladovania: 12 mesiacov od dátumu výroby vo vhodných podmienkach

/všetky technické údaje sú uvedené pre relatívnu vlhkosť vzduchu 60% a teplotu +20°C/

DOKUMENTÁCIA:


- PN-C-81906:2003 (okrem bodov: 2.5.3; 2.5.5; 2.5.6. a 2.5.7)
- Hygienický certifikát PZH Nr HK/B/1214/13/2001
- Vyhlásenie zhody č. 8/B/2010 z 10.06.2010

SPOTREBA:

Spotreba prípravku pri aplikácii v jednej vrstve je cca 0,10 – 0,20 kg/m². Pre presnejšie stanovenie spotreby výrobku odporúčame vykonať skúšku na danom podklade. Prípravok skladujte v nepoškodenom tesnom obale pri teplote od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a prehriatím. Doba použiteľnosti je 12 mesiacov od dátumu výroby umiestneného na obale. Výrobok skladujte mimo dosahu detí

ZLOŽENIE:

Prípravok je tekutina mliečnej farby so slabou vôňou, je zložená z vodorozpustných akrylátových disperzií a modifikátorov.



Máš otázku?

Zavolaj
+421 911 856 104
Napíš
servis@bolix.sk

BOLIX SA

Ul. Stolárska 8
34-300 Žywiec

Nájdí nás:

www.bolix.sk

BOLIX S.A. garantuje správnu kvalitu výrobku, ale nemá vplyv na typ a spôsob jeho použitia. BOLIX nenesie zodpovednosť za prácu Projektanta a Zhotoviteľa. Všetky informácie boli uvedené v dobrej viere v súlade s najnovšími poznatkami a technikami. Nenahrádza to však odbornú prípravu Projektanta a Zhotoviteľa a neoslobodzuje ich od dodržiavania stavebných postupov a BOZP. V prípade pochybností je potrebné vykonať príslušné skúšky alebo sa skontaktovať s Oddelením technickej podpory zákazníkov BOLIX. Vydaním tohto technického listu strácajú platnosť všetky jeho predošlé vydania.

BOLIX®